



## Оборудование для систем охраны периметра

24 января 2020 г.

**Внимание!!! Цены указаны в USD. (без НДС), для предварительного оформления заказа - Обязательно уточняйте цены!**

Код	Артикул	Краткая характеристика	Цена, USD без НДС
<b>Электрошоковое средство.</b>			
 <p>Система охраны периметра с функцией электрошока марки "HAGROY" представляет собой активную систему защиты периметра, основанную на электропроводном инженерном ограждении выполняемом из стальной оцинкованной проволоки или троса диаметром 2,5мм который монтируется на стеклопластиковых стойках по верху забора (ограждения) в виде козырька или полноростового забора. Система реагирует на попытку вторжения нарушителя и отражает его проникновение методом нелетального воздействия на тело человека током высокого напряжения до 16кВ.</p>			
12.001	HR -10000	Приемно-контрольная панель с функциями электрошока есть возможность подключения внешних датчиков натяжения или одного охранного извещателя. Питание ≈ 220В, место под аккумулятор, 7А. Микроконтроллер. Длина одной линии электроограждения до 3000 м. В комплекте с предупреждающими знаками. (Сертификат УкрСЕПРО).	660
12.002	LA	Устройство молниезащиты для линейной части , стеклянная колба с высоковольтным разрядником.	187
12.003	FG30(25)	Линейная изолирующая опора 25x25x3мм , п.м.	40,14
12.004	ИЗО-35	Угловая изолирующая опора (квадрат, пр-во Украина) 35x40x6мм, п.м.	26,05
12.005	Изо-25	Линейная изолирующая опора 25x16мм (трубка, пр-во Украина), п.м.	11,24
12.006	Изо-58	Угловая изолирующая опора 58x30x4мм (швеллер, пр-во Украина), п.м.	20,84
12.007	УК	Уголок крепления опоры из нержавеющей стали.	5,30
12.008	SIN	Изолятор штатный (при установке на угловые или промежуточные токопроводящие опоры).	6,65
12.009	ВИП	Высоковольтный изолятор "проходной" (при установке на линейные токопроводящие опоры).	1,15
12.010	FLC	Фиксатор для крепления провода или троса (нержавейка).	2,62
12.011	HG-VOLTDIG	Вольтметр цифровой (высоковольтный)	147
12.012	SK-20, п.м	Провод высоковольтный силиконовый, гибкий пр-во Евросоюз	2,50
12.013	КВН-20, п.м	Провод 1-жильный высоковольтный, пр-во Украина	1,00
12.013	КВН-20x2, п.м	Провод 2--жильный высоковольтный, пр-во Украина	1,50
12.014	PASS-SH	Оконечная петля-пружина натяжения (1 шт. на нить ограждения)	11,15
12.015	PASS-ST	Натяжитель с пружиной (1 шт. на нить ограждения)	4,02
12.016	WA-1.6	Проволока из сплава алюминия, за 1000м.	179,68
12.017	ПЗ-П	Знак предупреждающий "Осторожно-электроограждение" (основа пластик)	5,73
12.018	ПЗ-А	Знак предупреждающий "Осторожно-электроограждение" (основа оракал)	2,27
12.019	DN-50	Датчик натяжения выходные контакты NC или NO (1 шт. на нить ограждения).	56
12.020	КтЗ-Ш	Контур заземления, тип -"штыревой", в ком-те: штыри заземления с муфтами-2, наконечник, винт	127,76