

Прайс-лист
Сповісвачі та кабель для систем охорони периметра

Увага!!! Ціни вказані в Євро (без ПДВ).

Для попереднього оформлення замовлення - обов'язково уточнюйте ціни!

09.03.2023

	<i>Tun</i>	<i>Коротка характеристика</i>	<i>Вартість в EUR</i>
1	FMC 24 Pro 100	Зона виявлення: 10 - 100м., ширина - не більше 1,5 м, висота - не менше 1,6 м. Вбудований Bluetooth (до 50 м.) Вбудований USB або RS485, 8 літерних каналів, що дозволяє уникнути впливу прилеглих зон друг на друга; для налаштування детекторів використовувати пристрої Android або Windows, Частота 24 ГГц. Живлення 9 ... 30В, 110 мА.	1760,00
2	FMC 24 Pro 200	Зона виявлення: 10 - 200м., ширина - не більше 2,1 м, висота - не менше 1,8 м. Вбудований Bluetooth (до 50 м.) Вбудований USB або RS485, 8 літерних каналів, що дозволяє уникнути впливу прилеглих зон друг на друга; для налаштування детекторів використовувати пристрої Android або Windows, Частота 24 ГГц. Живлення 9 ... 30В, 110 мА.	1880,00
3	FMC 24 Pro 300	Зона виявлення: 10 - 300м., ширина - не більше 2,1 м, висота - не менше 1,8 м. Вбудований Bluetooth (до 50 м.) Вбудований USB або RS485, 8 літерних каналів, що дозволяє уникнути впливу прилеглих зон друг на друга; для налаштування детекторів використовувати пристрої Android або Windows, Частота 24 ГГц. Живлення 9 ... 30В, 110 мА.	2060,00
4	MICRO 8	Довжина зони виявлення: до 200м, ширина зони виявлення, при довжині ділянки: 50 м: 0,6 м на відстані 25 м, 100 м: 1,2 м на відстані 50 м, 200 м: 2,4 м на відстані 100м. Робоча частота - від 24.000 до 24.250 GHz Вибір частот: - DIP-перемикачем: 16 літер , - програмно: 250 літер Максимальна висота зони виявлення по центру зони виявлення - 2,5 м. Напруга живлення - 12 ... 36 В. Споживання струму: передатчик (TX) 70 мА, приймач (RX) 110 мА	2300,00
5	QUADROSENSE	Вібраційний кабельний сповісвач «QuadroSense» для захисту ділянок периметра від 250м до 500м, чотири чутливі елементи 4х250м, з індивідуальним налаштуванням кожного каналу за допомогою ПЗ. RS-485, Живлення 10 ... 28 В, 25 мА, - 40 ° С до + 50 ° С	1580,00
6	Кабель ЧЭ (КТК)	Кабельний чутливий елемент для вібраційних триоб'єктричних сповісвачів охорони периметра. Поставляється за замовною довжиною. Штатно 250 м. Ціна за п.м. без урахування вартості котушки.(пр-во Україна)	1,08
7	Кабель з'єднувальний (КТКС)	Кабельний нечутливий елемент для виконання виносу ЧЭ на необхідну довжину (до 300 м) Поставляється за замовною довжиною. Ціна за п.м. без урахування вартості котушки (вир-во Україна)	0,95
8	HR -10000	Присмно-контрольна панель з функціями електрошоку. Обеспечує підключення зовнішніх датчиків натягу або одного охоронного сповісвача. Живлення ≈ 220В, місце під акумулятор, 7А. Мікроконтролер. Довжина однієї лінії електрогородження до 3000 м. У комплекті із 5 п'ятью попереджувальними знаками. (Сертифікат УкрСЕПРО).	720,00
9	HR -15000	Присмно-контрольна панель з функціями електрошоку. Обеспечує підключення зовнішніх датчиків натягу або одного охоронного сповісвача. Живлення ≈ 220В, місце під акумулятор, 7А. Мікроконтролер. Довжина однієї лінії електрогородження до 6000 м. У комплекті із 5 п'ятью попереджувальними знаками. (Сертифікат УкрСЕПРО).	780,00
10	Попереджувальний знак	Попереджувальний знак "Обережно - електрогородження" (основа ПХВ)	1,8