















Роздільний прайс-лист
Обладнання та кабель для систем охорони периметра

11.11.2024

Фото	Тип	Технічні характеристики	Вартість в EUR
Оплата здійснюється згідно рахунку в гривні по курсу, на день виставлення рахунку +20 % ПДВ			
	FMC 24 Pro 50	Зона виявлення: 10 - 50м., ширина - не більше 1 м, висота - не менше 1,6 м. Вбудований Bluetooth (до 50 м.) Вбудований USB або RS485, 8 літерних каналів, що дозволяє уникнути впливу прилеглих зон друг на друга; для налаштування детекторів використовувати пристрої Android або Windows, Частота 24 ГГц. Живлення 9 ... 30В, 110 мА.	1880,00
	FMC 24 Pro 100	Зона виявлення: 10 - 50м., ширина - не більше 1,5 м, висота - не менше 1,6 м. Вбудований Bluetooth (до 50 м.) Вбудований USB або RS485, 8 літерних каналів, що дозволяє уникнути впливу прилеглих зон друг на друга; для налаштування детекторів використовувати пристрої Android або Windows, Частота 24 ГГц. Живлення 9 ... 30В, 110 мА.	2035,00
	FMC 24 Pro 200	Зона виявлення: 10 - 200м., ширина - не більше 2,1 м, висота - не менше 1,8 м. Вбудований Bluetooth (до 50 м.) Вбудований USB або RS485, 8 літерних каналів, що дозволяє уникнути впливу прилеглих зон друг на друга; для налаштування детекторів використовувати пристрої Android або Windows, Частота 24 ГГц. Живлення 9 ... 30В, 110 мА.	2190,00
	FMC 24 Pro 300	Зона виявлення: 10 - 300м., ширина - не більше 2,1 м, висота - не менше 1,8 м. Вбудований Bluetooth (до 50 м.) Вбудований USB або RS485, 8 літерних каналів, що дозволяє уникнути впливу прилеглих зон друг на друга; для налаштування детекторів використовувати пристрої Android або Windows, Частота 24 ГГц. Живлення 9 ... 30В, 110 мА.	2300,00
	QUADROSENSE	Вібраційний, кабельний сповіщувач «QuadroSense» для захисту ділянок периметра від 250м до 500м, чотири чутливі елементи 4x250м, з індивідуальним налаштуванням кожного каналу за допомогою ПЗ. RS-485, Живлення 10 ... 28 В, 25 мА, - 40 ° С до + 50 ° С .	1980,00
Фото	Тип	Технічні характеристики	Вартість USD
Оплата здійснюється згідно рахунку в гривні по курсу, на день виставлення рахунку +20 % ПДВ			
	MICRO 8	Довжина зони виявлення: до 200м, ширина зони виявлення, при довжині ділянки: 50 м: 0,6 м на відстані 25 м, 100 м: 1,2 м на відстані 50 м, 200 м: 2,4 м на відстані 100м. Робоча частота - від 24.000 до 24.250 GHz Максимальна висота зони виявлення по центру зони виявлення - 2,5 м. Напруга живлення - 12 ... 36 В. Споживання струму: (TX) 70 мА, (RX) 110 мА	2750,00
	Foster	Комплект -2Tx + 2Rx. Стійка - 4 ІЧ двопробневі модулі, 32 промені, що перетинаються. Скляний плафон, колір - білий. Максимальна дальність встановлення між стійками: - 100 м. Клас захисту IP65, висота стійки - 2м. Вбудований блок живлення . Увх - 220VAC: Увых - 12V DC, 24V AC (підігрів). Основа для бетонування. Максимальна комплектація.	6250,00
	HR -10000	Присмно-контрольна панель з функціями електрошоку. Обеспечує підключення зовнішніх датчиків натягу або одного охоронного сповіщувача. Живлення ≈ 220В, місце під акумулятор, 7А. Мікроконтролер. Довжина однієї лінії електрогородження до 3000 м. У комплекті із 5 п'ятью попереджувальними знаками.	720,00
	HR -15000	Присмно-контрольна панель з функціями електрошоку. Обеспечує підключення зовнішніх датчиків натягу або одного охоронного сповіщувача. Живлення ≈ 220В, місце під акумулятор, 7А. Мікроконтролер. Довжина однієї лінії електрогородження до 6000 м. У комплекті із 5 п'ятью попереджувальними знаками.	770,00
	Попереджувальний знак	Попереджувальний знак "ОБЕРЕЖНО -ЕЛЕКТРООГОРОЖА" (основа пластик)	3,50
	Високовольтний тестер	Вимірювач напруги для електрогороджі. Діапазону напруги від 0,5-19 кВ . Живлення від батареї 9 В.	120,00
Фото	Тип	Технічні характеристики	Вартість, грн з ПДВ
	Кабель ЧЭ (КТК)	Кабельний чутливий елемент для вібраційних трибоселектричних сповіщувачів охорони периметра. Поставляється за замовною довжиною. Штатно 250 м. Ціна за п.м. без урахування вартості котушки.(вир-во Україна) (Сертифікат якості)	55,00
	Кабель з'єднувальний (КТКС)	Кабельний нечутливий елемент для виконання виносу ЧЕ на необхідну довжину (до 300 м). Поставляється за замовною довжиною. Ціна за п.м. без урахування вартості котушки. Виробництво Україна. (Сертифікат якості)	50,00
	МК	Муфта кінцева	540,00
	МП	Муфта прохідна	660,00
	КВН 2*20	Провід високовольтний, подвійний. Робоча напруга імпульсного струму, 20 Кв, Робоча температура, -50 С ...+70 С. Виробництво Україна.	52,00

Для монтажних організацій діє гнучка система знижок